

DUCATO

автомобиль инкассации

FIAT PROFESSIONAL

DUCATO



← ПРОИЗВОДИТСЯ
В РОССИИ



ОПИСАНИЕ

Автомобиль инкассации на платформе короткобазного фургона FIAT DUCATO предназначен для перевозки денежной выручки и ценных грузов. Автомобиль бронирован по 2-му классу защиты, благодаря усиленной подвеске имеет повышенную грузоподъемность 1150 кг и дорожный просвет 178 мм. Автомобиль инкассации FIAT DUCATO оснащен распашной боковой дверью.

Автомобиль укомплектован накопительным отсеком суммарной площадью 2,3 м² и объемом 3,6 м³.

Платформа FIAT DUCATO обеспечивает комфортную и безопасную транспортировку грузов, удобство и меньшую утомляемость для водителей, экономия затрат на топливо и техническое обслуживание.

Экономичный дизельный двигатель обладает повышенным ресурсом, так как создавался специально для использования в коммерческих автомобилях.

Автомобиль может оснащаться различными типами полного привода, в том числе с блокировкой дифференциала задней оси и понижающей передачей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры и масса

Колесная база (мм)	2850
Колея передняя / задняя (мм)	1720/1720
Длина x Ширина x Высота автомобиля (мм)	4749 x 2024 x 2150
Ширина x Высота боковой сдвижной двери (мм)	1090/1449
Класс бронирования	2
Число мест	3 + 1
Площадь накопительного отсека (м ²)	2,3
Объем накопительного отсека (м ³)	3,6
Грузоподъемность (кг)	985
Снаряженная масса (кг)	1940
Полная масса (кг)	3300

Двигатель и трансмиссия

Тип	Дизельный (Common Rail), Euro-3
Количество цилиндров, расположение	4, в ряд
Объем двигателя (см ³)	2286
Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об./мин	81 (110) 3600
Максимальный крутящий момент: Н*м при об./мин	270 при 1800
Привод	Передний / Полный
Коробка передач, число передач	Мех., 5-ступенчатая

Ходовая часть

Тип рулевого управления	Реечное с гидроусилителем
Тормоза передние (мм)	300 (дисковые вентилируемые)
Тормоза задние (мм)	280 (дисковые вентилируемые)
Подвеска передняя	Независимая, «Мак Ферсон»
Подвеска задняя	Зависимая, рессорная

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная скорость (км/ч)	100
Объем топливного бака (л)	80
Минимальный дорожный просвет (мм)	178
Минимальный радиус разворота (м)	11



FIAT PROFESSIONAL

DUCATO



ОСНАЩЕНИЕ

Базовая комплектация

- Устройство, прекращающее подачу топлива при аварии
- Иммоилайзер
- Гидроусилитель руля
- Электрокорректор фар
- Задние противотуманные фонари
- Генератор повышенной мощности
- Аккумулятор повышенной емкости
- Стабилизатор поперечной устойчивости передний
- Система подогрева картерных газов
- Полноразмерное запасное колесо
- Защита картера двигателя
- Индикатор температуры охлаждающей жидкости
- Электронные часы в спидометре
- Шумоизоляция кабины
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Подстаканник
- Карман на двери водителя
- Передние сиденья кабины с трехточечными ремнями безопасности
- Подсветка кабины
- Антикоррозионная обработка кузова
- Кондиционер кабины
- Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Аудиоподготовка (провода)
- Электропривод замков дверей и центральный замок
- Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте
- Одноместное сиденье пассажира в кабине
- Webasto TERMOTOP Z (догреватель)
- Тканевая обивка сидений кабины синего цвета
- Боковые защитные молдинги
- Колесные колпаки малые
- Задние брызговики
- Инструмент (домкрат, отвертка, баллонный ключ)
- Броневая защита салона, крыши, АКБ, топливного бака и сидений – 2-й класс ГОСТ 50963
- Бронированные стекла кабины и бойниц
- Бронированный аварийно-вентиляционный люк на крыше
- Открытие бойницы – 4 шт.
- Держатели для АКМС
- Переговорное устройство «салон-улица»
- Автоматическая система пожаротушения моторного отсека
- Дополнительная звуковая сигнализация открывания дверей
- Дополнительные механические запоры дверей
- Электромеханическая система блокировки дверей с места водителя
- Накопительный отсек площадью 2,3 м² и объемом 3,6 м³
- Телекамера с монитором для обзора задней части автомобиля
- Двухместное пассажирское сиденье в салоне с трехточечными ремнями безопасности
- Противоскользящее покрытие пола и облицовка салона
- Окраска – бежевый цвет
- Цветографическая схема согласно ГОСТ Р 52508

ПРЕИМУЩЕСТВА

FIAT DUCATO предоставляет возможность установки различных типов полного привода.
FIAT DUCATO автомобиль инкассации оснащается усиленной подвеской с повышенным клиренсом.
FIAT DUCATO автомобиль инкассации имеет высокую грузоподъемность – 1150 кг.
FIAT DUCATO имеет межсервисный интервал, равный 20 000 км.
FIAT DUCATO автомобиль инкассации имеет гарантию 2 года без ограничения по пробегу.
FIAT DUCATO серийно оснащается догревателем системы охлаждения двигателя.
FIAT DUCATO полностью собирается в России.